

TECHNISCHES DATENBLATT







6715

MATERIAL	TAEK15-Spezialgarn, grau
BESCHICHTUNG	Nitrilschaum, schwarz
GRÖSSEN	6 (S) - 11 (XXXL)
VERPACKUNGSEINHEIT	100 Paar
ZERTIFIZIERUNG	EN 388, EN 407



BESCHREIBUNG

NITRAS TAEK15 Schnittschutzhandschuhe, grau, Nitrilschaum-Beschichtung, 3/4-beschichtet, schwarz, Strickbund, höchster Schnittschutz (Leistungsstufe 5), höchster Tragekomfort, höchste Fingerfertigkeit, TAEK15-Spezialgarn

GRÖSSE:	6 (S)	7 (M)	8 (L)	9 (XL)	10 (XXL)	11 (XXXL)
SAUMFARBE:						

MATERIALANGABEN

	MATERIAL	FARBE
HANDINNENFLÄCHE	Nitrilschaum auf TAEK15-Spezialgarn	Schwarz
ZEIGEFINGER UND DAUMEN	Nitrilschaum auf TAEK15-Spezialgarn	Schwarz
HANDRÜCKEN	TAEK15-Spezialgarn	Grau
KNÖCHELSCHUTZ	-	-
FINGERSPITZEN	Nitrilschaum auf TAEK15-Spezialgarn	Schwarz
STULPE / STRICKBUND	TAEK15-Spezialgarn	Grau

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

EN 420	PRÜFPARAMETER	LEISTUNGSSTUFEN	PRÜFERGEBNIS
	FINGERFERTIGKEIT	1-5	5
EN 388	PRÜFPARAMETER	LEISTUNGSSTUFEN	PRÜFERGEBNIS
 4543	ABRIEBFESTIGKEIT	1-4	4
	SCHNITTFESTIGKEIT	1-5	5
	WEITERREISSKRAFT	1-4	4
	DURCHSTICHKRAFT	1-4	3
EN 407	PRÜFPARAMETER	LEISTUNGSSTUFEN	PRÜFERGEBNIS
 X1XXXX	BRENNVERHALTEN	1-4	X
	KONTAKTWÄRME	1-4	1
	KONVEKTIVE WÄRME	1-4	X
	STRAHLUNGSWÄRME	1-4	X
	KLEINE SPRITZER GESCHMOLZENEN METALLS	1-4	X
	GROSSE MENGEN FLÜSSIGEN METALLS	1-4	X