

4000369660 PROMAT Ölbindetücher weiß 40x50cm

Spezifikation: hydrophobisches Ölbindevliese

Farbe: weiß

Form: Tücher

Komposition	Grammatur (g/m ²)
PP melt blown Lage	350 - 450

Anwendung:

Hydrophobe (wasserabweisende) und ölaufnehmende (oleophile) Fasern, eignen sich zur Verhinderung und Beseitigung von Leckagen von Öl, Öl-Derivate und Fetten. Sie könnten auf der Wasseroberfläche und am Boden verwendet werden.

TECHNICAL PARAMETRES

Parameter	Unit	Value	Standard
Grammatur	g/m²	350 - 450	ČSN EN 29073-1
Durchschnittswert Toleranz (+/-)	%	5	
Einzelwert Toleranz (+/-)	%	10	
Aufnahme-Kapazität *	l/kg	16,5 - 19	BS 7959-1:2003
Minimaler durchschnittliche Wert *	l/kg	16,5	
Minimaler Einzelwert*	l/kg	15,5	
Sättigung Zeit * Durchschnitt	s	90	BS 7959-1:2003
Sättigung Zeit * MAX	s	120	
Maßtoleranz (+/-)	%	2	

* Für die Prüfung der Absorption wurde Parameter verwendete Motorenöl SAE 10W/40 bei 20 ° C +/-2 ° C.

- Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen!
- Sicherheitsrelevante Daten, Hinweise und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt und dem Produktetikett zu entnehmen.

Hinweise:

Die vorliegenden Informationen sind gemäß ESV GmbH Wissensstand zum Zeitpunkt der Informationszusammenstellung richtig und zuverlässig. Für die Genauigkeit, Zuverlässigkeit, oder Vollständigkeit der hier gegebenen Informationen wird jedoch keine Verantwortung, Garantie oder Gewähr übernommen. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, sich von der Eignung und Vollständigkeit der Angaben für seine spezielle Anwendung zu überzeugen.

Stellen Sie sicher, dass Eigentumsrechte, bestehende Gesetze und Rechtsvorschriften eingehalten werden. Unsere Produkte sind im Dauerbetrieb Entwicklung, daher behalten wir uns das Recht vor, die Informationen in diesem Dokument auf unserem eigenen Ermessen.

Gültig seit:
1.3.2010