



## Produktinformation

Nr. 11901000

# KAJO-2-Takt-Motorenöl

**KAJO-2-Takt-Motorenöl** wird hergestellt aus hochwertigen Grundölen. Aschearme Wirkstoffe gewähren auch bei starken Beanspruchungen bestmöglichen Verschleißschutz und verhindern Korrosion, Ablagerungen und Glühzündungen.

### *Praxis-Vorteile:*

**KAJO-2-Takt-Motorenöl** findet als selbst-mischendes Motorenöl Anwendung bei der Schmierung von luft- und wassergekühlten 2-Takt-Motoren (außer Außenbord-Motoren). Es erfüllt die Anforderungen sowohl zur Schmierung von Rasenmähermotoren, als auch für Kettensägenmotoren. Ebenfalls findet

es Einsatz in Motoren mit Frischöl-Automatik (Autolube-System).

**KAJO-2-Takt-Motorenöl** erfüllt die Anforderungen nach:

- API TC (früher API TSC 3)
- JASO FC
- Global GC / GD
- T.I.S.I.

### *Typische Kennwerte:*

Eigenschaft	Wert	Einheit	Norm
Dichte bei 15 °C	880	kg/m <sup>3</sup>	DIN EN ISO 12185
Viskosität bei 40 °C	110	mm <sup>2</sup> /s	DIN EN ISO 3104
Viskosität bei 100 °C	12,5	mm <sup>2</sup> /s	DIN EN ISO 3104
Pourpoint	-12	°C	ASTM D97
Flammpunkt PM/COC	>150	°C	DIN EN ISO 2592

Version 2

überarbeitet: 09.05.2016 DR/MJ/AO

Alle Kenndaten sind Mittelwerte und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen. Änderungen bleiben vorbehalten.  
Für die angegebenen Kennwerte gelten Vergleichbarkeit und Wiederholbarkeit des jeweiligen Prüfverfahrens.

D-59609 Anröchte • Boschstr. 13 • Phone: +49 (0)2947 881-0 • FAX: +49 (0)2947 881-120 •  
email: [Schmierstoffe@KAJO.de](mailto:Schmierstoffe@KAJO.de) • Internet: [www.KAJO.de](http://www.KAJO.de)