

ZEMENTLACK

Anstrichfarbe auf Basis von Polyurethandispersion, die das Aussehen von Zement simuliert.
Sehr nützlich zum Ausbessern von Zementbeschichtungen. Anwendbar auf zahlreichen
Bauuntergründen

Holz, Zement, Kunststoffe.

ART.-NR.: 4700II



EIGENSCHAFTEN

Farbton: weiß
Dichte bei 20 °C: 1,2
Schnell trocknend.
Kann die Verwendung der Fleckenschutzfarbe ergänzen, um den Untergrund anstreichfertig zu machen.

TECHNISCHE DATEN

Zusammensetzung

Bindemittel: Polyurethandispersion
Treibgas: Dimethylether

VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DEN GEBRAUCH

Die Oberfläche muss sauber, trocken und fettfrei sein. Anstrich-, Lack- und Rostrückstände entfernen, dann anschleifen. Bei Gebrauch im Freien Moos- und Algenbefall vollkommen entfernen. Umliegende Bereiche abdecken. Während der Benutzung von Zeit zu Zeit schütteln. Aus einem Abstand von ungefähr 25 bis 30 Zentimetern auftragen.

Die Beschichtung kann in dünner oder stärkerer Schicht je nach gewünschten Ausbesserungsarbeiten verwendet werden.

Zwischen 10 °C und 30 °C zu verwenden. Die Viskosität der Anstrichfarbe variiert abhängig von der Temperatur und die Struktur kann bei Temperaturen unter 10 °C dicker werden.