

## FLECKENSCHUTZBESCHICHTUNG

.....

Speziell entwickelte Beschichtung, um Flecken wie Fettflecken, Regenflecken, Lösemittel-, Bitumen- und Klebstoffrückstände abzudecken. Trocknet schnell und hinterlässt ein mattweißes Finish.

Auftragbar auf Mauern, Decken, Beton, Gips.

Verwendbar innen und außen.

Eignet sich perfekt als Haftgrund vor Anstrich von Mauern, Decken.

Verwendbar vor Benutzung des Zementlacks.

.....

ART.-NR.: 470001



### EIGENSCHAFTEN

.....

Ausgezeichnete Haftfestigkeit  
Hohe Kratz- und Stoßfestigkeit  
UV-beständig, vergilbt nicht mit der Zeit  
Schnell trocknend  
Seidenmattes Finish  
Klebfreiheit: nach 10 Minuten  
Aushärtung: nach 20 Minuten  
*(Richtwerte je nach Temperatur, Dicke der Schichteng, Feuchtigkeit)*

### TECHNISCHE DATEN

.....

#### Zusammensetzung

Bindemittel: Acrylat-Kopolymere  
Lösungsmittel: Lösemittelgemisch  
Treibgas: Dimethylether

### VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DEN GEBRAUCH

.....

Die Oberfläche muss sauber, trocken und fettfrei sein. Anstrich-, Lack- und Rostrückstände entfernen, dann anschleifen. Bei Gebrauch im Freien Moos- und Algenbefall vollkommen entfernen. Umliegende Bereiche abdecken. Aus einem Abstand von ungefähr 25 bis 30 Zentimetern auftragen.

Bei Auftragen in mehreren dünnen Schichten 30 Minuten zwischen Auftragschichten trocknen lassen.