



# Flockengrafit diamant®

## Einsatz:

Aufbringung geschieht durch einfaches Bestreuen der zu beschichtenden Flächen oder Teile.

## Anwendungsbereich:

Trennmittel in der Metallumformung und Hochtemperaturschmierung.

## Beschaffenheit:

Weiches, schwarzes, metallisch glänzendes Pulver mit hohem Kohlenstoffgehalt.

Stand: 10.06.2016

## Eigenschaften:

Ungiftig

Wasserabstoßend

Verhindert Festrosten von Teilen.

Leitet sowohl Elektrizität als auch Wärme sehr gut.

## Verpackung:

- Dose à 750 g
- Dose à 500 g
- Eimer à 7 kg
- Säcke à 25 kg

Zusammensetzung	85 – 87% C
	< 1% Feuchtigkeitsgehalt
	11,23% Asche (ca.9,5% SiO <sub>2</sub> )
	< 0,05% S
Korngröße:	80% < 80 µm

Die angegebenen Daten wurden sorgfältig ermittelt und stellen Erfahrungswerte dar. Verbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Evtl. angegebene Anwendungsbereiche stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar, sondern stehen in Abhängigkeit der jeweiligen Bedingungen der Anwendung und entsprechenden Freigaben.



Artur Glöckler GmbH  
Vormals Schleifmittelwerk Kahl



Poststraße 6  
D-63796 Kahl



Tel. +49-61 88-91 74-0  
Fax. +49-61 88-91 74-20



www.gloeckler.com  
info@gloeckler.com