



Technische Produktinformationen

Pudergraphit **diamant**®

Einsatz

- Schmiermittel.
- Trennmittel in der Metallumformung und zur Hochtemperaturschmierung.

Anwendung

- Aufbringung durch einfaches Bestreuen der zu beschichtenden Flächen oder Teile.

Beschaffenheit

- Weiches, schwarzes, metallisch glänzendes Pulver mit einem Kohlenstoffgehalt von > 85%.
- Kornverteilung: 80% < 75 µm

Verpackung

- Dose 650 g
- Dose 450 g
- Eimer 7 kg
- Säcke 25 kg

Die angegebenen Daten wurden sorgfältig ermittelt und stellen Erfahrungswerte dar. Verbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Evtl. angegebene Anwendungsbereiche stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar, sondern stehen in Abhängigkeit der jeweiligen Bedingungen der Anwendung und entsprechenden Freigaben.

Stand: 08.06.2017

Eigenschaften:

ungiftig

wasserabstoßend

Schmelzpunkt
ca. 3700 °C

verhindert das
Festfrieren von
Teilen

leitet sowohl
Elektrizität als auch
Wärme sehr gut



Artur Glöckler GmbH

Vormals Schleifmittelwerk Kahl



Poststraße 6

D-63796 Kahl



Tel. +49-61 88-91 74-0

Fax. +49-61 88-91 74-20



www.gloeckler.com

info@gloeckler.com