

Corotex 800

Kunststoffgeschütztes Gewebeklebeband / *Acrylic coated textile tape*

Technische Daten

Klebebandaufbau

Träger: Zellwollgewebe, Acrylat-beschichtet, farbig
Klebstoff: Synthetikgummi

Produktmerkmale

- › alterungsbeständig
- › hohe Klebkraft sichert unverrückbar festen Sitz
- › feuchtigkeitsabweisend
- › kälte- und wärmebeständig
- › gute dielektrische Eigenschaften
- › lösungsmittelfrei
- › beschriftbar

Anwendungen / Einsatzgebiete

Für Isolierungen bzw. Verstärkungen von Elektrokabeln und Leitungen oder zur farblichen Kennzeichnung. Außerdem für Arbeiten in Haushalt und Garten geeignet, z.B. zum Bandagieren von defekten Gartenschläuchen, Befestigen junger Bäume an Stützpfehlern, Abdichten von Behältern und Dosen oder zum Verpacken und Verschließen

Lagerung

bei 5°C bis 35°C und trocken in der Originalverpackung

Technical Information

Structure

*Backing material: Acrylic coated spun rayon, coloured
Adhesive: Synthetic rubber*

Characteristics

- › *Outstanding ageing resistance*
- › *High adhesion guarantees a firm fit of wrapping*
- › *Moisture repellent*
- › *Good resistance to high and low temperature*
- › *Outstanding electrical properties*
- › *Solvent free*
- › *Suitable for writing*

Application

For insulating and reinforcing of cables and wires and coloured coding marking. Also suitable for works in household and garden e.g. to wrap damaged hoses, to fix young trees to post, for sealing of boxes and tins, or for packaging and closing purposes

Storage

at about 5°C to 35°C and dry in original packing

Prüfung / Examination	Norm / Standard	Einheit / Unit	Typischer Wert / Typical value
Banddicke / Thickness	DIN EN 1942	mm	0.28
Reißdehnung / Elongation at break	DIN EN 14410	%	10
Bruchkraft / Tensile strength	DIN EN 14410	N/cm	85
Klebkraft auf Stahl / Adhesion to steel	DIN EN 1939 / 2003	N/cm	5.2
Temperaturbeständigkeit / Temperature range	---	°C	- 40 – +90

Unsere Produkte sind das Ergebnis gründlicher Forschung, sie entsprechen dem neuesten Stand der Technik. Für ihren zweckmäßigen Einsatz geben wir Daten und anwendungstechnische Hinweise nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Die Daten sind Durchschnittswerte und sind nicht zur Übernahme in Spezifikationen geeignet. Anmerkung: Vor der Anwendung ist die Eignung des Produktes für den individuellen Anwendungsfall vom Verwender zu prüfen.

Our products are the result of thorough research, they are state of the art. For their useful application we give data and technical information to the best of our knowledge, but without guarantee. They shall be considered as average values and are not appropriate for a specification. Note: Before use, the suitability of the product for the specific application by the user must be examined.

Tapes – Cables – Cable Assemblies

Coroplast Fritz Müller GmbH & Co. KG
Wittener Straße 271
42279 Wuppertal, Germany
T +49 202 2681 221
tapes@coroplast.de, www.coroplast.de

Coroplast Tape Corporation
1230, Galleria Boulevard
29730 Rock Hill, South Carolina
T +1 803 2078334
tapes@coroplast.us, www.coroplast.us

Coroplast Harness Technology Co., Ltd.
299 Yuyang Road, Plainvim Industrial Park
215300 Kunshan, Jiangsu Province
T +86 5123665 0600 ext. 1000
tapes@coroplast.cn, www.coroplast.cn