



Technisches Merkblatt

Pattex Montage Klebeband superstark

I. Werkstoff

Art des Produktes:

Superstarkes, doppelseitiges
Montageklebeband

Verwendungszweck:

- ideal für anspruchsvolle Montagearbeiten im Innen- und Außenbereich
- ideal für die Montage von z.B. Fuß- und Zierleisten, Bildern, Briefkästen, Hausnummern, Kabelkanälen, Haken, etc.
- hält auf Oberflächen wie z.B. Kacheln, Fliesen, Metall, Holz, Stein, Glas und Kunststoff

Verpackungsgröße je VE:

PXMT2 = 10 Rollen á 1,5 m

II. Technische Daten:

Farbe:	Transluzent
Trägermaterial:	Acrylatkern
Release Liner:	PE, silikonisiert
Breite:	19 mm
Länge:	1,5 m
Dicke:	1,14 mm
Schälfestigkeit auf Stahl (PSTC-1):	>20 N/25mm
Temperaturbeständigkeit:	- 40 °C bis 120 °C
Verarbeitungstemperatur:	+10 °C bis +40 °C

- *Pattex Montage Klebeband superstark* ist ideal für anspruchsvolle Montagearbeiten im Innen- und im Außenbereich.
- *Pattex Montage Klebeband superstark* besitzt eine hohe UV-Beständigkeit.
- *Pattex Montage Klebeband superstark* ist weichmacherbeständig und feuchtigkeitsbeständig
- *Pattex Montage Klebeband superstark* besitzt eine hohe Temperaturbeständigkeit



III. Verarbeitungstechnische Hinweise

Untergrund/Materialvorbereitung:

Die zu verklebenden Untergründe müssen absolut sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Idealerweise Oberflächen mit Alkohol (Isopropanol) oder Aceton gründlich säubern.

Verarbeitung:

Montageband auf den Gegenstand kleben und gut andrücken, Schutzfolie abziehen. Anschließend das Klebeobjekt auf der gewünschte Oberfläche fest andrücken.

Das Klebeobjekt ist nach dem Andrücken nicht mehr korrigierbar.

Die maximale Klebkraft wird nach ca. 24 Stunden erreicht.

Wichtig:

Berühren des Klebstoffes vermindert die Klebkraft des Bandes.

Beste Klebeergebnisse werden auf glatten Oberflächen erzielt.

Das Klebeband ist nicht für Verklebungen auf Teflon® und Silikon geeignet.

Benötigte Bandlängen:

Pattex Montage Klebeband supersstark (Breite 19mm) hält auf einer Länge von 15 cm bis zu 5 kg Gewicht, abhängig vom Untergrund und der Dicke des zu befestigenden Gegenstandes. Beispiel: bei Befestigungen von flachen Gegenständen (≤ 10 mm Dicke) auf glatten Oberflächen (Glas, Metall) halten 15 cm Band bis zu 5 kg Gewicht. Auf Nylon®, PP und PE halten 25 cm Band bis zu 2,5 kg Gewicht.

Zur Fußleistenmontage wird eine Bandlänge von 5 cm Montageband für 30 cm Leistenlänge empfohlen.

Für die Verklebung von Spiegeln empfehlen wir das Produkt *Pattex Montage Klebeband stark*.

IV. Weitere Hinweise

Achtung:

Empfindliche Oberflächen können beim Entfernen des Klebebandes beschädigt werden. Band vor der Anwendung an geeigneter Stelle testen.

Lagerung:

Klebeband zwischen 10 °C und 30 °C lagern. Vor Licht geschützt lagern.

Gefahrenhinweise:

keine

Entsorgung:

Hausmüll

Telefon-Beratung:

+ 49 211 797 8272

Internet:

www.pattex.de

Bei Abfassung dieses technischen Merkblattes haben wir den gegenwärtigen Stand der technischen Entwicklungen nach Maßgabe unserer Erfahrungen berücksichtigt.

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.