

Zinkstaubfarbe WS 85-800

WS 85 ist ein hochreiner witterungsbeständiger Langzeitschutz. Er besteht aus 98 - 99 % reinem Zink. Das Zink gibt der Metalloberfläche einen kathodischen Rostschutz bis zu einer Temperatur von +500 °C. Optimaler Korrosionsschutz nach Schweißarbeiten und Montage. Zur Neubeschichtung und Grundierung.

Eigenschaften:

- schnell trocknender Langzeitschutz
- schützt vor Oxydation

Technische Daten:

Farbe:	dunkelgrau, metallisch matt
Temperaturbeständigkeit:	bis +500 °C
Verarbeitungstemperatur:	+15 °C bis +25 °C
Lagerfähigkeit:	+5 °C bis max. +25 °C

Anwendung:

Zinkspray ist ein hochwirksamer Korrosionsschutz zur Neubeschichtung, Grundierung und Ausbesserung in landwirtschaftlichen Betrieben, Bauwirtschaft und im KFZ Bereich. Z.B. Landmaschinen, Fahrzeugen, Anhängern, Treibhäusern, Baumaschinen, Silos und Stahlkonstruktionen. Die praktische Aerosoldose ist jederzeit einsatzbereit und sparsam im Verbrauch. Durch einen einfach deckenden Film wird bereits eine Schutzschicht von 20 - 30 µm erreicht.

Arbeitsvorbereitung:

Untergrund gründlich reinigen und trocknen. Roststellen entfernen. Dose auf Raumtemperatur bringen (+15 °C bis +25 °C) und die Farbe mit einem Pinsel gleichmäßig auftragen.

Lagerfähigkeit:

24 Monate bei Lagerung zwischen +5 °C bis max. +25 °C. Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Verpackung:

Zinkstaubfarbe ist in 375 ml Dosen lieferbar. VPE = 6 Stück
Artikel-Nummer: 0314000850800

Zinkstaubfarbe ist auch in 400 ml Aerosoldosen lieferbar. VPE = 12 Stück
Artikel-Nummer: 0316700850400

