

PROFI schwarz

extrudierter außengummierter Vielweckschlauch
für harte Einsatzbedingungen

Quality made in Germany

Industrieschläuche



PARSCH

Schläuche • Armaturen

Schlauchkonstruktion

Gewebe 100 % synthetisches Garn, rundgewebt
(synthetische Textileinlage)
max. Längsdehnung 4 %
max. Querdehnung 4 %

Innenauskleidung & Außendecke Der hochwertige synthetische NITRIL-Gummi wird im Extrusionsverfahren durch das Gewebe durchgedrückt.
Glatte Innenwand mit geringem Reibungsverlust.
Außendecke mit Rippen für erhöhte Abriebfestigkeit.

Standardfarben schwarz



Innendurchmesser	Gewicht	Platzdruck	Arbeitsdruck* Sicherheitsverhältnis		Zugfestigkeit	Wandstärke
			2:1	3:1		
mm	g/m	bar	bar	bar	kg	mm
19	190	60	30	20	850	1,70
25	220	60	30	20	1000	1,70
32	280	60	30	20	1300	2,10
38	330	60	30	20	1700	2,10
42	350	60	30	20	1900	2,10
45	380	60	30	20	2000	2,10
52	440	50	25	17	2400	2,30
64	570	50	25	17	2900	2,30
70	620	50	25	17	3300	2,30
75	700	50	25	17	3900	2,60
90	990	40	20	13	4500	2,60
102	1120	40	20	13	5100	3,00
110	1350	40	20	13	5500	3,00
125	1430	30	15	10	7000	3,00
152	1750	30	15	10	9000	3,00
204	2500	24	12	8	12000	3,50
250	3000	24	12	8	16300	3,50

* maximal empfohlener Arbeitsdruck des Schlauches, oder der maximale Arbeitsdruck der eingebundenen Kupplungen, je nachdem, welcher geringer ist.

PARSCH

Schläuche • Armaturen
GmbH & Co. KG

Gildestraße 16
49477 Ibbenbüren/Germany
Telefon: +49 (0) 5451 9 29-0
Fax: +49 (0) 5451 92 92 92

www.parsch.de
info@parsch.de

Quality made by Parsch

PROFI schwarz

extrudierter außengummierter Vielweckschlauch
für harte Einsatzbedingungen




Industrieschläuche



PARSCH

Schläuche • Armaturen



Außendecke

Eigenschaften

robuster Schlauch – abriebfest und sehr lange Lebensdauer
flammwidrig
beständig gegenüber Öl, Benzin und Chemikalien
geschmeidig und knickbeständig
alterungs-, ozon- und witterungsbeständig
wartungsfrei und leicht zu reinigen
kältebeständig bis zu -30°C
hitzebeständig bis zu $+80^{\circ}\text{C}$
leicht zu reparieren
(Reparaturmaterial und Vulkanisiergerät werden auf Wunsch angeboten)

Einsatzgebiete

allgemeiner Pumpenschlauch für schwere Beanspruchung
landwirtschaftliche Beregnung und Bewässerung
Kanalreinigung
Bauwirtschaft
Industrie

Farbe

Standardfarben schwarz und rot
Sonderfarben gelb und blau auf Anfrage
(Mindestmenge 1.500 m)

Kupplungen

System Storz, System Perrot und andere Systeme

Standardlängen

Meter
15
20
25
30

maximale Länge bis 150 m



Kupplung System Perrot

zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001 : 2008
Qualitätsmanagementsystem

Quality made by Parsch