

V- 12T/038

Durch diese Ausgabe wird die Ausgabe vom 19.08.2008 ungültig

Ausgabe: 30.08.2008

REHAU -RAUSPIRAFLEX Saugschlauchgarnituren mit Kunststoffarmaturen

1. Geltungsbereich

Diese Technische Lieferbedingung ist Vertragsinhalt und gilt für die spiralarmierten RAUSPIRAFLEX Saugschlauchgarnituren mit Kunststoffarmaturen".

Art. Nr. : 262313 und 260279

Sie definiert und begrenzt den Leistungsumfang von REHAU.

2. Bezeichnung

RAUSPIRAFLEX Saugschlauchgarnituren mit Kunststoffarmaturen aus RAU-PVC 7085 mit Verstärkungsspirale aus Hart- PVC.

3. Werkstoff / Werkstoffeigenschaften

Verstärkungsspirale:	Hart-PVC (cadmiumfrei)
Schlauchwerkstoff:	RAU-PVC 7085, Shore A 70 +/- 3

Bezüglich der allgemeinen Werkstoffbeständigkeit verweisen wir auf das REHAU-Materialmerkblatt für PVC-Weich (AV010)

Temperatur-Einsatzgrenzen: - 10°C bis +55°C

4. Farbe

grün-transparent, REHAU-Farb-Nr. 29090, mit elfenbeinfarbiger Verstärkungsspirale.

5. Technische Daten

Saugschlauch:	Innen-Ø:	22 mm, Toleranzen gemäß ISO 1307-1992
	Länge:	Artikel - Nr. 262313-001 = 4 m Artikel - Nr. 260279-001 = 7 m
Armaturen:	Saugkorb:	- Muffe R1" AG mit O-Ring-Dichtung - aufgeschraubtes Rückschlagventil - aufgeschraubter Saugkorb
	Pumpenanschluss:	- mit Überwurfmutter R1" IG mit Gummi-Flachdichtung - Gewindeadapter R1" IG - R1" AG
Vakuumfestigkeit:		bis max. 7m Wassersäule (mWs) bei Temp. 20°C

TECHNISCHE LIEFERBEDINGUNG

V-12T/038

AUSGABE: 30.08.2010



Technischer Hinweis:

In der Saugschlauchleitung mit Rückschlagventil entsteht nach Abschaltung der Wasserpumpe ein statischer Leitungsdruck. Der statische Leitungsdruck in bar kann bis max. 1/10 der zulässigen Schlauchsaughöhe in mWs betragen. (Umrechnung: 1 mWs = 0,1 bar stat. Druck). Die RAUSPIRAFLEX -Saugschlauchleitung ist jedoch nicht geeignet für eine klassische Anwendung im Überdruckbereich.

6. Oberfläche

Maschinenglanz, frei von Fremdkörpereinschlüssen und Blasen. Vereinzelt werkstoffbedingte Stippen, welche auf die allgemeinen Gebrauchseigenschaften keinen Einfluss haben, sind zulässig.

7. Bedruckung

Ohne Bedruckung.

8. Verpackung

Zu Bund gewickelt und mit Werbescheibe in PE- Folie eingeschrumpft. Mehrere Leitungen in einer Verpackungseinheit. Abweichende Aufmachung/Verpackung nach separater Vereinbarung.

9. Funktion

Wir gewährleisten eine spezifikationsgerechte Lieferung in der Serie. Die Eignung unseres Produktes für den speziellen Anwendungsfall stellt der Kunde im Rahmen eigener aussagekräftiger Funktionsprüfungen für die Serienlieferung fest. Die schriftliche Freigabe der bemusterten Qualität ist für REHAU der Nachweis für die Funktionstüchtigkeit. Die Freigabe ist auch mit der Rückgabe der unterzeichneten TLV/Zeichnung bzw mit der Erteilung des Produktionsauftrages (Bestellung) vollzogen. Weitere Gewährleistungen werden von REHAU nicht übernommen.

10. Änderungen

REHAU behält sich als verantwortlicher Lieferant vor, im Zuge der Verbesserung und Weiterentwicklung, Änderungen oder Abweichungen der Vertragsprodukte vorzunehmen, wobei Änderungen der hier vereinbarten Spezifikationen nicht eintreten.

11. Normenkonformität

Änderungen von Anforderungen aufgrund von Normenänderungen der in dieser technischen Lieferbedingung aufgeführten Normen müssen durch den Kunden angezeigt und beauftragt werden. Wenn nichts anderes vereinbart ist, gelten die zum Ausgabestand der TLV gültigen Normenstände. Geprüft

Geprüft:

Ort, Datum

Kd – Unterschrift / Firmenstempel

30.08.2010 / H. Schörner 1163 / IS CE	
Datum / Tel.-Nr. / Abteilung	