



- ① BOPP-Folie / BOPP-film
- ② Haftvermittler / primer
- ③ synth. Kautschukkleber /
synth. rubber adhesive

Anwendungen / Application

- zum Verschließen von leichten bis mittelschweren Kartonagen, besonders aus Regeneratmaterial
- in der Breite 150 mm optimal für den Schutz von Etiketten etc. geeignet
- packaging
- for carton sealing, especially regenerated cartons
- in width 150 mm optimally suitable for the protection of labels etc.

Farben / Colours

-  farblos / transparent
-  braun / brown

Weitere Farben auf Anfrage / Other colours on request

Stand Dezember 2019 · ersetzt Ausgabe vom Juni 2019
As of December 2019 · replaces edition of June 2019

IKS Klebebandssysteme GmbH & Co. KG

Weidenstraße 26
D-57290 Neunkirchen-Zeppenfeld
Telefon +49 (0) 2735 / 76548-0
Telefax +49 (0) 2735 / 76548-100
e-Mail info@iks-klebeband.de
Internet www.iks-klebeband.de

F 292

PP-Packband PP Packaging Tape

Beschreibung / Description

BOPP-Folie, einseitig mit einem klebefesten, synthetischen Kautschukkleber beschichtet.

BOPP-film, single side coated with a synthetic rubber adhesive.

Technische Daten / Technical data

Träger / carrier	BOPP-Folie / BOPP-film
Trägerdicke / thickness	28 µ
Gesamtdicke / total thickness	50 µ
Klebstoffbasis / adhesive-base	synthetischer Kautschuk / synthetic rubber
Klebkraft / peel adhesion	≥ 4 N/cm ≥ 10 N/25mm
Oberflächenklebrigkeit / tack	sehr hoch / very high
Reißkraft / tensile strength	≥ 32 N/cm ≥ 80 N/25mm
Reißdehnung / elongation	100 % bis / up to 140 %
Temperaturbeständigkeit / temperature-resistance	-30°C bis / up to +70°C (1h)
UV-Beständigkeit / UV-resistance	begrenzt / limited
Witterungsbeständigkeit / weather-resistance	begrenzt / limited
Verarbeitungstemperatur / working temperature	empfohlen / recommended > 5 °C
Kern Ø / core diameter	76 mm
Lagerstabilität / storage life 18 °C / 55 % RF (Trocken / dry +5 °C bis / up to +25 °C, UV-geschützt / UV protected)	12 Monate / 12 months

Die verwendeten Prüfmethode basieren auf anerkannten Normen wie DIN, AFERA, FINAT, PSTC oder internen Prüfmethode, die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on recognized specifications like DIN, AFERA, FINAT, PSTC or internal test methods, which may be presented on request.

Verpackungseinheiten / Packaging unit

Rollenlänge / roll length	66 m
Bandbreite / roll width mm	25 50 75 150
Rollen pro Karton / rolls per carton	72 36 24 12

Abweichende Verpackungseinheiten auf Anfrage möglich / different packaging units available upon request

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten. Muster stehen kostenlos zur Verfügung; außerdem bearbeiten wir kostenlos und unverbindlich anwendungstechnische Fragen und Probleme und prüfen Verklebungen mit Originalmaterialien nach gängigen Normen oder Kundenspezifikationen.

All technical data are average values. We advise to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance. Samples are available free of charge. Our sales team is also available to assist customers with their tape.